ИСТРАТЕХ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР НАСОСА
BM(N)(E)/BO(E)/KMG(E)

Контактная информация	
Организация:	
Наименование объекта:	
Адрес объекта:	
ФИО, должность:	
Контактный телефон:	
E-mail:	

Тип насоса:

☐ BM(N)(E) Вертикальный многоступенчатый насос с соосным расположением патрубков
☐ BO(E) Вертикальный одноступенчатый насос с соосным расположением патрубков
☐ KMG(E) Горизонтальный моноблочный одноступенчатый насос

Насос с регулируемой частотой вращения: ☐ Да ☐ Нет

Параметры для подбора насоса

Параметр	*Значение*	*Ед. изм.*
Производительность насоса [Q]:		м3/ч
Требуемый напор насоса [H]:		м
Давление на входе (подпор) [$H_{вх}$]:		м
Статический напор [$H_{ст}$]:		м
Макс. давление в системе [P_{max}]:		бар

Перекачиваемая жидкость

Наименование жидкости*:
**если в качестве перекачиваемой жидкости используется вода, укажите только ее температуру $T_ж$*

Параметр	*Значение*	*Ед. изм.*
Температура [$T_ж$]:		°C
Концентрация:		%
Плотность [ρ]:		кг/м^3
Вязкость [ν]:		сСт (мм^2/с)

Другие особенности жидкости:

Параметры электродвигателя

Питание: ☐ 3~380 В, 50 Гц ☐ 3~230 В, 50 Гц ☐ 1~230 В, 50 Гц

Питание насосов с преобразователем частоты: 3~380 В, 50 Гц

Дополнительное оборудование для насосов с преобразователем частоты:

☐ Автоматический выключатель;
☐ Датчик избыточного давления;
☐ Датчик дифференциального давления *(доступен только для BOE / KMGE).*
Стандартная комплектация включает PTC-реле. Насосы BME для установок HC-ME не требуют PTC-реле (необходимо соответствующее указание в поле «Дополнительные требования»).

Сервисный комплект:

☐ не требуется ☐ на 2 года эксплуатации ☐ на 5 лет эксплуатации

Дополнительные требования:

ООО «ИСТРАТЕХ», ИНН 5017131000, ОГРН 1225000146315
Адрес 143581, Московская обл., г. о. Истра, дер. Лешково, д.188, тел. (495) 737 91 01
info@istratex.ru istratex.ru

Очистить форму

ИСТРАТЕХ