Опросный лист. NLB-CR, NLI-CR конфигурируемые.
Checklist. NLB-CR, NLI-CR configurable.

◉ Запрос
Enquiry

○ Заказ
Order

Название проекта:
Project name:

Номер проекта в CRM:

Номер проекта в Jira:

Заказчик:
Customer:

Объект:
Facility:

Количество насосов:
Quantity of pumps:

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОДНОГО НАСОСА
WORKING CONDITION PER PUMP

Применение в системе
Application

Данные рабочей точки / Operating point data

Расход
Flow rate
м³/ч
m³/h

Напор
Total Operating head
м
m

Давление на входе
Suction pressure
бар
bar

Максимальное рабочее давление
Max Work pressure
бар
bar

Имеющийся NPSH
Available NPSH
м
m

Данные среды / Environment data

Жидкость
Fluid

Температура
Temperature
°C

Кинематическая вязкость
Viscosity
сСт
10^{-6} m²/s

Плотность
Density
кг /м³
kg/m³

Укажите для водяных смесей или других нестандартных жидкостей

Примечания
Remarks

Укажите все необходимые данные о перекачиваемой жидкости, влияющие на конструктивное исполнение и выбор материалов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСА.
EQUIPMENT DESCRIPTION.

Серия насосов
Series

Артикул
Art.no.

Наименование
Description

Комбинация материалов
Material combination

СТУ
Mechanical seal

Другое
Others

Укажите другие материалы гидравлической части и тип СТУ.

ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
MOTOR DATA.

◉ Стандартный мотор
Standard motor
IE3, IP55, PTC, 3~380, SF1,1
рассчитан на работу с ПЧ / FC ready
от 110 кВт - изолированный вал в качестве доп. защиты подшипников

Мощность (P2)
Motor power (P2)
кВт
kW

Скорость вращения
Rated speed
об/мин
min-1

Дополнительные опции
Additional options

○ Другой мотор
Other motor

Данные другого электродвигателя
Other Electric Motor Data

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ADDITIONAL COMMENTS.

Сотрудник отдела сбыта WILO (ФИО) _____

Подпись_____

Заказчик (ФИО) _____

Подпись_____